

**Tailift**

טון 2.0-3-5

אוטו סטריק



מכשירי תנועה 

## צילינדר הטייה נסתר פנימי

צילינדר הטייה פנימי מפחית את האפשרות לנזקים. מאפשר שטח גישה גדול ומראה משופר.



## לוח מחוונים מרובה פונקציות

לוח מחוונים קל לקריאה המותקן בין גלגל ההגה וצד שמאל של השמשה הקדמית. הוא מציג את מצב ביצועי המלגזה, מבלי להפריע לפעולת גלגל ההגה.



## מושב מתלים (\*אופציונלי)

- עיצוב ארגונומי ומשענת יד מתכווננת
- ניתן לכוונון קדימה ואחורה
- חגורת בטיחות עם מנגנון גלילה
- תא למסמכים



## עמוד הגה מתכוונן

לוח עמוד הגה קומפקטי בעיצוב משופר. מאפשר הפעלה גמישה ונוחות משופרת.



## נוריות לד

תאורה קדמית, תאורה אחורית ותאורה כיוונית בלתי תלויות – עם חיי שירות ארוכים יותר, וצריכת הספק הרבה יותר נמוכה.



## שלדת heavy-duty אינטגרלית

שלדת heavy-duty אינטגרלית חזקה ללא ברגים, המעניקה לנהג הגנה טובה יותר מפני מטענים נופלים, ומתאימה לכל משטחי העבודה.



## בלם יד

בלם יד עם מיקרו-מפסק כדי למנוע מגע בטעות ולשפר את הבטיחות.



## ידיות בקרה הידראוליות

ידיית בקרה מכנית-הידראולית מותקנת בחזית הלוח. העיצוב הארגונומי מפחית את העומס על ידי וכתפי הנהג.




פנייה קלה וחלקה, גלגל הגה קטן יותר + סרן אחורי חדש

הסרן החדש מאפשר זוויות היגוי רחבות יותר של עד 80 מעלות, ומקטין את רדיוס הפנייה.



גלגל הגה קטן יותר, בגודל של 300 מ"מ, קל להפעלה, מפחית את העומס על ידי וכתפי המפעיל.



## חלל הפעלה מרווח

- דושת האצה / בלימה / ניתוק ממסרה בכל הקוניפיגורציות, עם עיצוב ארגונומי.
- שטח רגליים רחב המבטיח מקום מרווח לרגליים. רחב יותר בכ-30% מאשר סדרה 7.
- השטח הרחב מאפשר למפעיל נוחות, מפחית את המאמץ הנדרש, ומאפשר למפעיל להיכנס ולצאת מהרכב ביתר קלות.



רחב יותר ב-30%





## שדה ראייה פנוי למפעיל



שדה ראייה פנוי כלפי מעלה



שדה ראייה פנוי מאחור

שדה ראייה קדמי רחב



שדה ראייה פנוי כלפי מטה



70°



## תחזוקה פשוטה

- מכסה המנוע עשוי ברזל. הוא עמיד בחום, אינו מחליק ועמיד בפני שריטות. המבנה יכול לעמוד בעומס כבד של עד 450 ק"ג.
- מכסה מנוע עם זווית פתיחה של 70 מעלות.
- כפתור הידוק חזק ועמיד למכסה המנוע, המאפשר פתיחה וסגירה בקלות.
- דושת רגל מתפרקת ללא ברגים מאפשרת הסרה בקלות, ללא צורך בכלי עבודה
- תיבת נתיכים קומפקטית לבדיקה מהירה ופשוטה
- מנקה אוויר המאפשר החלפה בקלות

## ממסרה

- המאפיינים העיקריים:
- בית עשוי ברזל סגסוגת יצוק.
- השימוש בחומרים מיוחדים ובציפוי חול מונע פגמים בחומרי הגלם.





מגן גשם (סטנדרטי: אקרילי. אופציונלי: זכוכית)



קבינה



תושבת נפתחת כלפי מטה



תושבת גפ"מ נפתחת החוצה



מנעול תורן

● סטנדרטי ○ אופציונלי	Comfort
●	עמוד הגה מתכוון
●	צילינדר הטייה נסתר פנימי
●	גלגל היגוי בקוטר קטן יותר
●	ידיות בקרה הידראולית
●	מדרגה נמוכה ורחבה
●	דושת גומי
●	מאחז עזר לנהג
●	חלל תפעול מרווח
●	תמסורת אוטומטית
●	כיסוי אטום למים על המגן
○	מאחז עזר לרברס
○	קבינה מלאה / מחמם / קבינה למחצה
○	תושבת גפ"מ נפתחת החוצה
○	תושבת גפ"מ נפתחת למטה

● סטנדרטי ○ אופציונלי	בטיחות
●	תאורה משולבת לד
●	לוח מחוונים נמוך עם לוח מרובה פונקציות
●	מושב נוח סטנדרטי עם חגורת בטיחות
●	מראה עם מבט רחב
○	זמזום רברס
○	מכסה מנוע עם נעילה
○	בלם יד עם שולב (אינטרלוק)
○	תאורת לד מהבהבת
○	אינטרלוק
○	מושב מתלים עם חגורת בטיחות
○	מגבלת מהירות הנסיעה

## סטנדרטי

בחר במאפיינים המתאימים לצרכיך

● סטנדרטי ○ אופציונלי	עמידות
●	מכסה מנוע מברזל
●	שלדה עמידה אינטגרלית
●	צמיג פנאומטי
○	מנקה אוויר מוקדם
○	מאוורר מתכת
○	צמיגים מלאים אלסטיים במיוחד
○	צמיגים שלא משאירים סימנים
○	תא לצילינדר הטייה

● סטנדרטי ○ אופציונלי	יעילות העבודה
●	מקרן אלומיניום (למנועי דיזל ו-4Y)
●	מקרן נחושת (למנועי K25, Tier IV-ו GK25)
●	תורן דופלקס שלא חוסם את שדה הראייה
●	הגה כוח חשמלי
●	הגה כוח הידראולי מלא
●	סרן היגוי חדש עם זוויות רחבות יותר
●	קלשון סטנדרטי
○	מצבר CMF
○	קלשוני הארכה
○	אביזר מיוחד
○	תורן טריפלסקס שלא חוסם את שדה הראייה



צמיגים מלאים אלסטיים במיוחד



גלגל כפול



מנקה מוקדם ליניקת אוויר מנוע



מהדק מטען



קלשון מסתובב

Tailift		Tailift		Tailift		Tailift						יצרן	
9L Plus II		9L Plus II		9L Plus II		9L Plus II						סדרה	
PFG35	PDF35	PFG30	PDF30	PFG25	PDF25	PFG20	PDF20					דגם	
3500		3000		2500		2000		ק"ג		עומס		Q	
500		500		500		500		מ"מ		מרחק		C	
/ בניין / גפ"מ		/ בניין / גפ"מ		/ בניין / גפ"מ		/ בניין / גפ"מ				חשמלי - דיזל - בניין - גפ"מ		סוג כוח	
ישיבה		ישיבה		ישיבה		ישיבה		מ"מ		הולך רגל - עמידה - ישיבה		סוג פעולה	
P/P		P/P		P/P		P/P		F/R		= S , מלא , P = פנאומטי		סוג צמיג	
2X/2		2X/2		2X/2		2X/2		F/R		מספר		גלגלים (X: מונעים)	
3000		3000		3000		3000		מ"מ		הרמה		h3	
0		0		0		0		מ"מ		הרמה חופשית סטנדרטית		h2	
1220		1220		1220		1220		מ"מ		גובה תושבת העומס		h8	
40 x 122 x 1070		40 x 122 x 1070		40 x 122 x 1070		40 x 122 x 1070		מ"מ		עובי X רוחב (e) אורך (l)			
12° / 6°		12° / 6°		12° / 6°		12° / 6°		מעלות		קדימה (α) / אחורה (β)			
2885		2760		2600		2600		מ"מ		אורך לפני הקלשונים		L2	
1681 / 1271		1681 / 1271		1562 / 1152		1562 / 1152		מ"מ		רוחב כולל / כפול		B	
2000		2000		2000		2000		מ"מ		גובה תורן מורד		h1	
3720		3720		3720		3720		מ"מ		גובה תורן פתוח (ללא תושבת)		h4	
4220		4220		4220		4220		מ"מ		גובה תורן פתוח		h4	
2170		2170		2130		2130		מ"מ		גובה מגן עילי		h6	
1140		1140		1130		1130		מ"מ		גובה מושב		h7	
1140		1140		1130		1130		מ"מ				R	
2600		2400		2230		2230		מ"מ		ממרכז הסרן הקדמי		X	
515		515		500		500		מ"מ		למטען 800x1200 / 1000x1200		Ast	
2 / 2		2 / 2		2 / 2		2 / 2				מספר קדימה/אחורה			
8.15-15-12P.R		8.15-15-12P.R		7.00-12-12P.R		7.00-12-12P.R				קדימה		גודל צמיג	
6.50-10-10P.R		6.50-10-10P.R		6.00-9-10P.R		6.00-9-10P.R				אחורה			
1850		1650		1550		1550		מ"מ				Y	
1055 (1459)		1055 (1459)		970 (344!)		970 (1344)		מ"מ		מרכז הצמיגים הקדמיים סטנדרטי (כפול)			
120		120		120		120		מ"מ		בנקודה הנמוכה ביותר		m1	
220		220		195		195		מ"מ		מרכז בסיס הגלגלים		m2	
הידראולי		הידראולי		הידראולי		הידראולי				פעולה / בקרה		בלם שירות	
ידני		ידני		ידני		ידני				פעולה / בקרה		בלם חנייה	

תאוצה

מידות

עליות

PFG20/PFG35				PFD20/PFD35				PFD20/PFD25	דגם	
TOYOTA	TOYOTA	KUBOTA	GCT	KUBOTA	YANMAR	YANMAR	ISUZU	ISUZU	יצרן	
4Y-M (גפ"מ)	(r) 4Y-M	WG2503-L-E3	GK5	V2403-CR	4TNE98	4TNE94	4JG2	C240PKF-23	דגם מנוע	
2200	2200	2700	2300	2400	2450	2200	2450	2500	מהירות נקובה סל"ד	
31	33	41.5	37.4	43.2	44.1	34.2	44.8	34.6	הספק נקוב (קילו וואט)	
4/2237	4/2237	4/2491	4/2488	4/2434	4/3319	4/3054	4/3059	4/2369	מספר צילינדרים / נפח ליטר מספר / ליטר	
כוח - מצבר										
65D26R	65D26R	115D31R	65D26R	EFB-130D31L	115D31R	115D31R	115D31R	65D26R	סוג	
12	12	12	12	12	12	12	12	12	מתח וולט	
52	52	64	52	85 אמפר שעה / 20 שעות	64	64	64	52	קיבולת אמפר / שעה / 5 שעות	
260 x 173 x 225	260 x 173 x 225	305 x 173 x 202	260 x 173 x 225	305 x 173 x 225	306 x 173 x 225	306 x 173 x 225	306 x 173 x 225	260 x 173 x 225	מידות (LxWxH) מ"מ	
17.4	17.4	22.6	17.4	22	22.6	22.6	22.6	17.4	משקל ק"ג	

\*הנתונים מובאים לצורך עיון בלבד. הם כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

# Tailift

# 91PLUS II

110 2.5-3.0



Tailift



**Tailift Material Handling Taiwan co.,LTD**  
 No. 5 Zilil 1st Road, Nankang Industrial Zone,  
 Nantou City 540, Taiwan R.O.C

